

草刈りシリーズ

~豊富なランナップを
ご用意~



用心棒ジョージ



フルティまさお



神刈 RJ705-WG



トラックローダー+フレールカッター



リモコン小型ハンマーナイフモア



ハンマーナイフモア



3T、4T パッカー車



3T積載トラック



レンタル
します!

お気軽にお問い合わせください!!



総合レンタル業のパイオニア
西尾レントール株式会社

お問い合わせ

・このチラシは2024年9月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202409-1507-315

用心棒ジョージ

型式		CG510		
タイプ		ハンドガイド式美残刈車		
機械寸法	全長	3,655mm(ステップ収納時3,455mm)		
	全幅	1,720mm		
	全高	1,635mm		
	クローラ	接地長	1,345mm	
		幅	320mm	
中心距離		1,170mm		
エンジン	名称	クボタ V2403		
	形式	水冷4サイクル4気筒ディーゼル		
	定格出力	34.5kW(46.9PS)/2,700rpmネット		
	燃料・タンク容量	軽油・60L		
始動方式		セルフスタータ		
機械質量		2,285kg		
最小回転半径		2m		
走行性能	速度	前進	高速 0~9km/h 低速 0~6km/h	
		後進	高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h	
刈刃	刈幅	1,545mm		
	刈高	0~320mm		
	刈刃形式・枚数	ハンマーナイフ・80枚		
登坂能力		35°		
その他機能等		刈刃正逆転 刈刃フローティング機能		

ブルーティまさお

型式		CMX2408	
タイプ		AWD	
機械寸法	全長	1,885mm	
	全幅	1,020mm	
	全高	920mm	
	最低地上高	150mm	
	ホイールベース	1,320mm	
	トレッド	前 860mm 後 800mm	
タイヤ		前 4.00-7(4PR) 後 19x8.00-(4PR)	
エンジン	名称	HONDA GX690	
	最大出力	16.5kW(22.4PS)/3,600rpm ※1	
	総排気量	688cm³(cc)	
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・18L	
始動方式		セルフスタータ	
機械質量		370kg	
作業能率		7,770m²/h ※2	
ブレーキ形式		内拡式ブレーキ	
最小回転半径		1.9m	
走行性能	段数	HST(無段変速)	
	速度	0~8.0km/h(作業) 0~14.2km/h(移動)	
登坂能力		25°	
刈刃	刈幅	975mm	
	刈高	0~150mm(無段階)	
	刈刃形式・枚数	フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚 オートリマインダー「オイルカエマス」 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「お好みエレベータ15」 シガーソケット	
その他機能等			

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。
 ※2 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値)

神刈 RJ705-WG

型式		RJ705-WG	
機体寸法(長×幅×高)(mm)		1,515×1,110×785	
機体質量(kg)		365	
刈取部	刈幅(mm)	700	
	刈高(mm)	45~95	
	刈取方式	1軸、2段刃	
	最大作業能率(a/h)	13.3(当社実測値)	
走行部	クローラ(W×P×L)	150×60×43	
	接地長(mm)	925	
	縦間距離(mm)	940	
	走行速度(km/h)	0~3.1	
	走行駆動	750Wブラシレスモータ×2個	
	使用最大傾斜角度	前後:25度 左右:45度	
	過負荷防止機能	○	
接地圧(g/cm²)		132	
エンジン	型式名	ブリックス 356777-0161B5	
	種類	空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン	
	総排気量(L{cc})	0.570 {570}	
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	推奨 10.4 {14.2} / 3,600 最大 13.4 {18.2} / 3,600	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)		11	
始動方式		セルモーター式	
その他	操作可能距離(m)	65~175	
	チョーク	オートチョーク	
	プロポ	防塵防滴仕様(IP64)	

トラックローダー+フレールカッター

仕様	トラックローダー	フレールカッター
重さ	4,660kg	457.2kg
走行スピード 1速/2速	7.7/11.3km/h	—
登坂能力	30度	—
切断幅	—	182.9cm
全幅	—	213.4cm

リモコン小型ハンマーナイフモア

型式名		SH950RC	
エンジン	タイプ	ガソリン	
	排気量	CC	408
	出力	PS	14
車体寸法	幅	mm	1,105
	全長	mm	1,683
	高さ	mm	762
総重量	油脂類含む	kg	340
車体	操作	リモコン	
	駆動方式	油圧モータ	
	タイヤorクローラ	クローラ	
	走行速度	km/h	4.9
	刈幅	mm	950
	刈高さ	mm	20-200(無段階)
	刈り取り方式	ハンマーナイフ	
	最大理論作業効率(刈幅×作業速度) a/h	46.55	
	実測作業効率(30度傾斜地) a/h	21	
	最大傾斜能力	45°	
その他	作業機アタッチメント変更により異なる作業への対応可能		

ハンマーナイフモア

型式	HKM-902PS-DX	
刈幅(mm)	900	
刈高(mm)	25, 40	
重量(kgf)	295(注2)	
モア一回転数(rpm)	2,500	
最高使用圧力(MPa)	19.6(200[kgf/cm²])	
制御流量(L/min)	30	
ハンマーナイフ刃数(枚)	36	
ナイフドラム 回転方向	正転・逆転二方向切替可能	
ナイフドラム 回転方式	油圧モータ ~ Vベルト(2本)	
全長×奥行×全高(mm)	1,330×805×1,225	
適用ミニショベル	3~4.5トンクラスのブレーカ配管または併用配管付ミニ油圧ショベル	
作業能力(m²/hr)	900~1,350(注3)	

注1. 仕様・形態は改良のため予告なく変更することがあります。
 注2. フローティングリンクの重量を含みます。
 注3. ミニ油圧ショベルの走行速度 1.0~1.5km/hの場合です。