

重機取付型 セーフティカメラシステム 「ドボレコJK™」SX-DB200

監視カメラ・ドラレコ・セーフティアラートを**3in1**で実現

AI活用による安全性向上

2台の後方カメラで後方と側面を広範囲に撮影し死角をカバー！
AIで人物検知をし、死角の危険を操縦者に警告！
safieクラウド録画+本体録画で重機駆動中を逃さず記録！



■設置イメージ (モニター)



■モニター画面



■設置イメージ(カメラ)



特徴

- LTE 接続中は safie クラウドに常時録画
- LTE 圏外時はカメラ映像を本体側で記録
- クラウド録画の他に本体 SD カードへの常時記録、タイムラプス記録も可能
- モニター表示と音で重機周辺の人物検知を通知
- 予め設定した危険範囲内での人物検知時にアラート通知
- カメラの設置高さが地表から 2m以上が確保できる様々な重機に取付可能

■仕様

カメラ		
レンズ	F値	F2.5
	焦点距離 (f)	1.5mm
イメージセンサ	名称	1/2.3型CMOSセンサSTARVIS™
	総画素数	1293万画素
ケーブル長		2.8m
防塵・防水性能		IP65 (USBプラグ部分除く)
電源		制御ボックスより供給
外形寸法		W90.8×H88.4×D101.1mm
重量		約680g

LCDモニター	
画面サイズ	7インチ
入力端子	HDMI
電源/消費電力	シガーソケットより給電 (DC12/24V対応) / 6W
外形寸法	W174×H114×D32mm
重量	約300g

制御ボックス		
動画記録	サイズ	2,160 (max) × 360
	フレームレート	15fps・5fps・1fps
	動画撮影モード	safeモード、常時記録、タイムラプス記録
記録方式		ループ記録 (日付単位)
記録媒体		microSDカード 32GB (目安: 約24時間)
警告通知		圧電ブザー (音量調節可能)
ケーブル長		中継ケーブル: 10m 映像ケーブル: 3m
通信インタフェース		LTE外付けドングル
検出性能		半径8m (緑: 8m, 黄: 5m, 赤: 3m)
電源/消費電力		DC12/24V対応 / 30W
外形寸法		W218.2×H226.3×D102mm
重量		約1,100g

中継ボックス	
防塵・防水性能	IP65
電源	制御ボックスより供給
外形寸法	W218.2×H126×D77mm
重量	約850g

※本商品は安全補助器具であり、安全を保証するものではありません。