

# 静音発電機 Mālie

マーリエ



44 dB

図書館(40dB)

DCA-45MZ

43 dB

図書館(40dB)

DCA-25MZ

## 超低騒音型 60dB 極超低騒音型 51dB をさらに上回る静けさ

洗濯機(60dB)

静かな事務所(50dB)

項目	DCA-45MZ		DCA-25MZ	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
三相 4線式 200V級	37KVA 200V 107A	45KVA 220V 118A	20KVA 200V 57.7A	25KVA 220V 65.6A
三相 4線式 400V級	37KVA 400V 53.4A	45KVA 440V 59.0A	20KVA 400V 28.9A	25KVA 440V 32.8A
単相3線式 100/200V級	21.4KVA 100/200V 107×2/107A	26.0KVA 110/220V 118×2/118A	11.5KVA 100/200V 57.7×2 57.7A	14.4KVA 110/220V 65.2×2 65.6A
単相補助 出力	12.0KVA 100V 6.0KVA×2	13.2KVA 110V 6.6KVA×2	3.0KVA 100V 3.0KVA×1	3.3KVA 110V 3.3KVA×1
コンセント	1.5KVA×4	1.65KVA×4	1.5KVA×6	1.65KVA×6
燃料タンク	170L		80L	
連続稼働 75%負荷	約25.7h	約21.9h	約25h	約19h
サイズ	D2200×W1200×H1490mm		D1750×W1000×H1220mm	
重量(整備質量)	1530kg(1710kg)		920kg(1010kg)	
騒音	44dB	49dB	43dB	47dB
排出ガス	第3次			

■3 電源仕様  
1台で様々な用途に  
ワンタッチ切替可能



■単相コンセント

単相 100V15A コンセントを  
DCA-25MZ は 6 個、DCA-45MZ は 4 個  
配線作業の効率化を図れます  
各コンセントにサーキットブレーカが配置され  
コンセントを保護します。



写真: DCA-25MZ

■河川工事や湾岸工事でも安心のエコベースボディ

万一エンジンオイルなどが漏れた場合でも  
本体下部のエコベースに溜めることで



■簡易油水分離構造を装備

徹底した雨水侵入防止構造で雨水の侵入を抑えており  
万一エコベース内が満タン状態になっても  
油脂類よりも先に水が機外に排出される  
「簡易油水分離構造」を標準装備しています。



■国土交通省認定・登録製品

第3次排出ガス対策型  
建設機械指定機

超低騒音型指定機

