

NEW 総合気象観測ユニット

みまわり伝書鳩



伝書鳩が現場内の
さまざまな気象情報を
リアルタイムにお知らせ


現場の気象管理は伝書鳩におまかせ

NETIS登録商品
KK-210022-VE



設置例

- **1台でまとめて観測!!**
風速・風向・気温・湿度・雨量など、
様々な気象情報を観測。
- **観測情報を簡単に閲覧!!**
観測データは一分間隔でサーバーへ送られ、
パソコン・スマートフォンでいつでも閲覧可能。
- **異常発生時は即座に通報!!**
異常値を観測した場合は、任意のメールアドレスに送信。
- **容易に運用開始!!**
オールインワンパッケージで、各種センサー
ケーブルなどの配線は不要。



■ **基本内容** 温度、湿度、熱中症、雨量、風速、最大瞬間風速、風向、照度、紫外線指数

端末1:

【端末の仕様】 2015年09月01日 15時46分時点	電源電圧 [V]	パネル電圧 [V]	バックアップ電圧 [V]
良い	12.3	0.0	--

【計測データ】 2015年09月01日 15時46分時点	【計測当日の最高最低データ】
温度 [℃]	最高温度 [℃]
湿度 [%]	最低温度 [℃]
熱中症 [WBGT]	最高雨量 [mm]
雨量 [mm]	最低風速 [m/s]
風速 [m/s]	最高風速 [m/s]
最大瞬間風速 [m/s]	最高最大瞬間風速 [m/s]
風向 [度]	
照度 [lux]	【前日統計】
UVI [UV[μW/cm²]]	過去1時間の雨量 [mm]
	過去24時間の雨量 [mm]
	降り始めからの雨量 [mm]

検索条件

端末1:

2015年08月03日のデータを表示中

時刻	温度 [℃]	湿度 [%]	熱中症	雨量 [mm]	風速 [m/s]	最大瞬間風速 [m/s]	風向 [度]	照度 [lux]	UVI [UV[μW/cm²]]	熱度 [lux]
23:50	27.2	67.0	警戒	0.0	4.8	4.7	東東	133	0	0.0
23:58	27.7	68.0	警戒	0.0	4.9	5.8	東東	133	0	0.0
23:57	27.4	67.0	警戒	0.0	4.9	7.1	東東	133	0	0.0
23:56	27.4	67.0	警戒	0.0	4.8	6.1	東東	136	0	0.0
23:55	27.6	68.0	警戒	0.0	4.9	5.8	東東	137	0	0.0
23:54	27.7	67.0	警戒	0.0	4.8	5.6	東東	137	0	0.0
23:53	27.7	68.0	警戒	0.0	4.8	5.1	東東	137	0	0.0
23:43	27.4	67.0	警戒	0.0	4.7	6.6	東東	134	0	0.0

最新観測データ表示画面

過去計測データ表示画面

過去データグラフ表示画面

■ **オプション**

音声付回転灯
(有線・無線)

騒音計・振動計など
測定機器

ソーラー&
バッテリー

■ **仕様**

外形寸法 (本体)	150 (W) × 330 (D) × 380 (H) mm
外形寸法 (転送ユニット)	225 (W) × 165 (D) × 380 (H) mm
重量	5.2kg
電源 消費電力	AC100V 15W (ソーラー & バッテリー使用時は不要)
動作環境	-20℃~60℃
通信方式	NTTドコモ3G/4G回線
通信間隔	1分間隔
気象庁検定	検定なし