

よりシビアな連携が必要とされる現場向け

# 同時通話無線機 IC-5020

極めて低遅延で電話のような1対1の同時通話を実現



## 特徴

- 免許・資格が不要なため、誰でも簡単に使用可能
- 電話のような1対1の同時通話が可能な復信方式
- 極めて低遅延の通話が可能なため、よりシビアな連携が必要とされるシーンでも対応可能
- 防塵・防水性能IP67（※本体のみ）

小型・軽量の  
連絡用無線機  
(アナログ無線)

## 秘話機能

他の相手に通話内容が盗聴されるのを防止します。通話の秘匿性を高め、通話内容が第三者に漏れにくくなります。

※機密を要する重要な通話にご使用になることは、おすすめできません。また、無線機間の通話は、電波を使用している関係上、第三者による盗聴を完全に阻止できませんので、ご注意ください。

## マイクゲイン調整機能

マイクの入力レベルを5段階で設定ができます。使用者による声の大きさの違いや周辺の環境音に関らず、一定の出力を保つのに役立ちます。

## コンパンド機能

ノイズを低減し、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。

## 送信出力切り替え機能

送信出力を1mW/10mWに切り替えができます。目的に応じて使い分けができます。

※送信出力が10mWの場合、連続通話時間は3分です。

## 必須付属品



※ご注文時にどちらかご指定ください。無い場合は使用できません。

## 仕様

通話距離	100~120m(目安)
チャンネル数	27ch+1ch(制御ch)(※1)
送信出力	1mW/10mW(+20~-50%)
使用温度範囲	-10~+50℃
電源	充電式バッテリー(BP-304A)
連続使用時間	1mW時:約11時間 10mW時:約10時間
寸法	W51.4×H95.5×D26mm (バッテリー装着時、突起物除く)
重量	約155g(バッテリー装着時)

※1:19ch~27chを使用する場合は、送信出力に関わらず、連続通話時間が3分に制限されます。

## 疑似3者通話機能

同時通話中の両者(A、B)の音声が一斉呼び出しを受信中の他の相手(C、D)でも聞けるようになります。応答者はB~Dの中ですぐに変更ができます。

