

建機用マルチカメラシステム

Fine Eyes Monitor Multi ESS-BC40WP



レンタル
します

運転席から後方および周囲の安全確認!

最大4台のカメラで死角を無くします

NETIS登録商品

登録番号: KT-130015-VE

- カメラ30G、モニター 20Gの耐震性能!
- 分割画面でも見やすい7インチワイドモニター
- 切替スイッチで見やすい表示パターンが選べます
- カメラ・モニターは強力マグネットで取付簡単
(モニター用吸盤式スタンドもあります(オプション))



切替スイッチで、単画面でのカメラ切替から2分割・3分割・4分割へ表示パターンの切替が可能! バックギアに入れると、後方カメラの映像へ自動切替も可能です。

単画面 1ch	2分割A	2分割B
1	4 1	3 2
4分割A	画面切替 イメージ	3分割A
1 2 3 4		3 2 1
4分割B		3分割B
3 4 2 1		3 2 1



モニター仕様

液晶サイズ	7インチワイド
動作電圧	DC10V~32V(シガープラグ付)
動作温度	-30℃~+85℃
防塵防水性能	IP65
外形寸法	200mm(W)×138mm(H)×30mm(D)
	ひさし装着時約75mm(D)
質量	400g
カメラ入力数	最大4台(分割表示可)

カメラ仕様

有効画素数	41万画素
電源	専用モニターより供給
画角	水平120° 垂直90°
最低照度	0.1LUX(赤外線LED内蔵)
動作温度	-30℃~+85℃
防塵防水性能	IP69K
外形寸法	69mm(W)×60mm(H)×61mm(D)
質量	420g

※本商品は安全補助器具であり、安全を保証するものではありません。