

芝生剥ぎ取り作業に最適!!

フィールドトトップメーカー

FTM1200



●グラウンド改修工事時の芝生剥ぎ取り作業に最適!

●グラウンドゴール前、センターライン周辺の部分補修用に!!

※この工法により芝生地の放射性物質を除去する

「造園式芝生除染更新工法」

特許取得済み

「造園式芝生除染更新工法」

特許取得済み



芝張り前の基盤整備、あるいは損失した除去作業において、剥ぎ取り・均平・破碎・積載を一工程で行う方法です。

芝だけでなく、土壌も完全に粉碎するため処分する際に体積の縮小化が可能となり、搬出が容易になります。

剥ぎ取り対象の芝種によっては、粉碎した土壌・苗を再利用することが可能です（生産畑用など）。



仕様

型式	Field Top Maker FTM1200
作業幅	1,200mm
破碎ブレード	4枚×10列
作業深度	地表面に対して0-50mm(無断階調節)
作業速度	0.5km/h~1.4km/h クリープギア推奨
作業能力	1時間当たり100~300m ² (土壌条件・作業深度・搬出能力などにより変化)
適応トラクター	35馬力以上(4WD・3点リンク・PTO付)

トラクター NT543-FFS-UG(CY)15	
寸法(L×W×H)	3,560mm×1,900mm×2,280mm
駆動方式	四輪駆動
燃料タンク	53L(軽油)
タイヤ	ターフタイヤ
機体質量(重量)	2,060Kg
エンジン出力	54馬力(39.7kW)