

自走式
スプリンクラー

ゴルフ場コース管理の助っ人登場！

スピーディレイン

Speedy-Rain
SR-300

コンパクト設計

機構・構造が簡易なため、
堅牢で操作性抜群！

自動散水

水圧で散水とホースの
巻き取りを行います。
自動停止機能付き。
速度調整可能！

省力化

面倒な設置工事は不要。
省力化・コスト削減
できます。

水圧で自走散水する
スプリンクラーです。

用途はサッカー場・ゴルフ場など
多岐にわたります。



商品動画はこちら

仕様

ホース直径	内径	30mm
	外径	32mm
ホース長さ		90m
機体重量	乾燥時	約85kg
	湿潤時	約130kg
給水栓圧力		0.30~0.50MPa
圧力損失		約0.1MPa (給水栓からスプリンクラーまで)
散水範囲		【幅】約30m×【長さ】約120m

ノズル口径		mm	6.0		7.0			
スプリンクラー圧力		Mpa	0.20	0.40	0.20	0.40		
流量		L/min	31.8	45.0	42.0	60.0		
散水範囲半径		m	14.5	17.5	15.0	18.5		
機体圧力計		Mpa	0.25	0.45	0.25	0.45		
巻き取り速度 m/h	10	巻き取り時間 h	9.0	灌水 量	7.8	9.1	9.9	11.4
	15		6.0		5.2	6.1	6.6	7.6
	20		4.5		3.9	4.5	4.9	5.7
	25		3.6		3.1	3.6	4.0	4.6
	30		3.0		2.6	3.0	3.3	3.8
	40		2.3		1.9	2.3	2.5	2.9



総合レンタル業のパイオニア
西尾レントール株式会社

・このチラシは2020年8月現在のもので
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202008-7022-301

お問い合わせ