

ミスト発生機

移動式ファン型

国土交通省 新技術情報提供システム  
NETIS 登録製品  
登録番号: KK-220077



電気用品安全法適合機

スーパーエコミスト

# SuperEcoMist SFC-114

NEW

独自の大型遠心プレートでより細かいミストを発生!  
整流板付大型ファンによりミストをより遠くまで噴霧可能!

詳細ページ



ノズル不要 タンクガード 一点吊りフック 大型車輪

ハードプロユースに適した遠心分離式ミストファン

現場での熱中症対策に!!

- ミスト噴霧量をバルブで調節可能
- 56Lの大型水タンクで  
最大8.0h(50Hz)/5.6h(60Hz)の連続運転が可能

ミスト飛距離 **最大11m**

どこでも **単相100V**  
気軽に使用可!

### 大型遠心プレート

独自開発の遠心プレートを採用  
より細かいミスト粒子を実現しました

### 風量調整機能

現場や使用用途に合わせて  
3段階の風量切替が可能です



### 自動首振り機能

首振り角度  
60°でより  
広範囲にミスト  
噴霧が可能です




### 一点吊りフック

現場での積み  
下ろしが容易  
です



### ミスト可変バルブ

ミストの噴霧量をバルブで  
調整可能です。




### 大型水タンク56L

満水状態で  
50Hz地域で約8.0時間  
60Hz地域で約5.6時間の  
連続運転が可能です。

### 水タンクガード

外部の衝撃からタンクを守り  
破損などを防ぎます

### 湯水センサー付き 水中ポンプASY



### 仕様

型式	SFC-114			
質量 (kg)	54			
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	675×675×1,760			
噴霧量 (cc/min)	50Hz	0~117		
	60Hz	0~167		
出力	[50Hz] 140/[60Hz] 210(ミストユニット)			
	26(水中ポンプ)			
風量切替スイッチ	[50Hz] 190/[60Hz] 290(ファンモーター)			
	弱	中	強	
風量 (m³/min)	50Hz	184	192	203
	60Hz	180	210	238
水タンク(L)	56(水道直結可)			
ファンサイズ (mm)	φ580			
首振り角度	60°			
首折れ角度	上向き 10° 下向き 5°			
電源 (V)	単相100			
定格消費電力 (kW)	[50Hz] 0.35/[60Hz] 0.52			

### 大型車輪付き

後輪は悪路にも強いφ200の大型車輪を採用  
前輪は移動も容易でブレーキ付きのキャスター仕様