

HXR-NX5Rは、3G-SDI出力端子搭載、XAVC S (1080/60p) 50Mbps収録に対応した、1/3型 フルHD 3CMOSセンサーカムコーダーです。

主な仕様

レンズ	
マウント	: 固定
光学ズーム	: 20倍 電動/手動 切り替え可能
全画素超解像ズーム	: 2倍(光学ズームと合わせてトータル40倍)
焦点距離	: f=4.1-82.0mm、f=28.8-576mm(35mm換算 16:9) f=35.2-705mm(35mm換算 4:3)
開放F値	: F1.6(ワイド端)-F3.5(テレ端)
絞り	: F1.6 - F11 オート/マニュアル 切り替え可能
フォーカス	: オート/マニュアル切り替え可能 10mm~∞(ワイド端)、800mm~∞(テレ端)
手振れ補正	: アクティブ/スタンダード/オフ 切り替え可能
フィルター径	: M72mm
カメラ部	
センサー	: 1/2.8型 3板式 Exmor CMOSセンサー
有効画素数	: 約207万画素
NDフィルター	: OFF:クリア 1:1/4ND 2:1/16ND 3:1/64ND
最低被写体照度	: 1.2ルクス(シャッター速度 1/30、絞り/ゲイン オート)
シャッター速度	: 1/4-1/10,000秒(1/3-1/10,000秒 24p時)
スロー&クイックモーション	: 1080p...1、2、4、8、15、30、60 fps切り替え可能
ホワイトバランス	: プリセット、ワンプッシュA・B/オート切り替え可能
ゲイン	: -6、-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30dB、AGC
入出力端子	
オーディオ入力	: XLRタイプ 3ピン(凹) × 2、LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式
ビデオ出力	: BNC × 1(コンボジット)
オーディオ出力	: ステレオミニジャック × 1
SDI出力	: BNC × 1(SD/HD/3G) 切り替え可能
HDMI出力	: HDMIコネクタ(タイプA) × 1
USB	: マルチ/マイクロUSB 端子 × 1
ヘッドホン出力	: ステレオミニジャック × 1
スピーカー	: モノラル
DC入力	: DCジャック × 1
リモート	: ステレオミニミニジャック × 1
アクセサリースュー	: マルチインターフェースシュー × 1
モニタリング	
液晶モニター	: 3.5型 LCD 約156万画素
ビューファインダー	: 0.39型 有機EL 約144万画素
内蔵マイク	
内蔵マイク	: 無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン
内蔵LEDライト	
照度	: 最大1.0m/約200ルクス、0.5m/約800ルクス、最少1.0m/約20ルクス、0.5m/約80ルクス
照射角度	: 30°
色温度	: 約5,500K
メディア	
メモリーカードスロット	: メモリースティックPROデュオ/SDメモリーカード兼用 × 1、SDメモリーカード × 1
Wi-Fi/NFC	
サポートフォーマット	: IEEE802.11b/g/n
周波数	: 2.4GHz
セキュリティ	: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC	: NFC Forum Type3 Tag 準拠
ストリーミング	: MPEG-2 TS/UDP、RTMP(USTREAM)
FTP	: FTP、FTPS

一般	
質量	: 約 2.1kg(本体のみ) 約 2.5kg(レンズフード、アイカップ、NP-F770バッテリー含む)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 176 × 199.5 × 385mm(突起部含む)
電源電圧	: DC入力 8.4V、バッテリー 7.2V
消費電力	: 約 7.5W(REC[ON]、EVF[ON]、AVCHD 1080/60i) 約 7.8W(REC[ON]、LCD[ON]、AVCHD 1080/60i)
動作温度	: 0~40℃
保存温度	: -20℃~+60℃
連続撮影時間	: 約 240分(NP-F770)(AVCHD FXモード記録、内蔵ビデオライト消灯時)
付属品	
レンズフード(1)、大型アイカップ(1)、シューキャップ(1)、アクセサリシューキット(1)、USBケーブル(1)、 ビデオライトディフューザー(1)、ACアダプター(AC-L100C)(1)、電源コード(1)、ワイヤレスリモコン(RMT-845)(1)、 CD-ROM(取扱説明書)(1)、保証書 他	

外形寸法図

